

BASTRA Glyzerinbad-Kochkessel



Glyzerinbad-Kochkessel, fahrbar

Selbsttragende Konstruktion, aus hochwertigem Chromnickelstahl. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Feststellern. Doppelwandiger, hygienisch und pflegeleichter Kesseleinsatz, fugenlos verschweißt, mit doppelwandigem Deckel und Deckelscharnier. Innenkessel rundum mit Vollisolierung. Vierseitige Verkleidung aus Chromnickelstahl, mit höchster Oberflächengüte in Mattschliff, hygienisch und pflegeleicht. Mit Ablasshahn R 1 1/4" in Neusilber-verchromter Ausführung. Doppelmantel mit hochwertigem Glyzerin als Wärmeübertragungsmedium gefüllt. Direktbeheizung über Elektro-Schraubrohrheizkörper aus Chromnickelstahl mit Thermostat. Einstellbereich 0-200° C. Steckerfertige Ausführung mit 3 m Anschlusskabel und CEE-Norm-Stecker 16 A.

Bestell-Nr. 330- KDN 120 GF

Kesselinhalt	120 Ltr.
Kesseltiefe	530 mm
Innendurchmesser	550 mm
Breite	700 mm
Tiefe	891 mm
Höhe	940 mm
Elektroanschluss	400 V 3-N
Anschlusswert	8 kW



Glyzerinbad-Kochkessel, fahrbar

Das ideale Kochgerät zur Herstellung von Suppen, Gulasch und sonstigen Kochgerichten sowie zum Auslassen von Fett. Ein preisgünstiges Zusatzgerät für Fleischerei-, Imbiss- und sonstige Küchenbetriebe.

Selbsttragende Konstruktion, aus hochwertigem Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche gebürstet. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Feststellern. Doppelwandiger, hygienisch und pflegeleichter Kesseleinsatz, fugenlos verschweißt, mit doppelwandigem Deckel und Deckelscharnier. Innenkessel rundum mit Vollisolierung. Mit Ablasshahn R 1 1/4" in Neusilber-verchromter Ausführung. Steuerung über Mikroprozessor MC 40 mit Vorwahl- und Arbeitszeit, vertieft in der Vorderfront eingebaut. Steckerfertige Ausführung mit 3 m Anschlusskabel und CEE-Norm-Stecker 16 A.

Bestell-Nr. 330- KDN 200 F

Kesselinhalt	200 Ltr.
Kesseltiefe	530 mm
Innendurchmesser	700 mm
Breite	850 mm
Tiefe	1043 mm
Höhe	940 mm
Elektroanschluss	400 V 3-N
Anschlusswert	11 kW



BASTRA Glyzerinbad-Kochkessel



Glyzerinbad-Kochkessel, stationär

Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt. Doppelmantel mit hochwertigem Glyzerin als Wärmeübertragungsmedium gefüllt.

Direktbeheizung über Elektro-Schraubrohrheizkörper aus Chrom-Nickelstahl mit Thermostat, Einstellbereich 0-200° C. Mit 2 isolierten Tragegriffen, Schauglas für den Glyzerinstand, Nachfüllstutzen für Glyzerin und Sicherheitsüberdruckrohr. Zur schnellen Entleerung mit 5/4" Ablaufhahn.

Unterbau mit Kreuzverstärkung und 4 höhenverstellbaren Füßen. Steckerfertige Ausführung mit 3 m langem Anschlusskabel und CEE-Norm-Stecker 16 A.

Bestell-Nr. 330-

Kesselinhalt
Kesseltiefe
Innendurchmesser
Aussendurchmesser
Gesamthöhe
Glyzerinfüllung
Elektroanschluss
Anschlusswert

KDN 120

120 Ltr.
510 mm
540 mm
610 mm
860 mm
32 Ltr.
400 V 3-N
8 kW

KDN 150

150 Ltr.
510 mm
610 mm
680 mm
860 mm
37 Ltr.
400 V 3-N
11 kW



Glyzerinbad-Kochkessel, fahrbar

Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt. Doppelmantel mit hochwertigem Glyzerin als Wärmeübertragungsmedium gefüllt.

Direktbeheizung über Elektro-Schraubrohrheizkörper aus Chrom-Nickelstahl mit Thermostat, Einstellbereich 0-200° C. Mit 2 isolierten Tragegriffen, Schauglas für den Glyzerinstand, Nachfüllstutzen für Glyzerin und Sicherheitsüberdruckrohr. Zur schnellen Entleerung mit 5/4" Ablaufhahn. Unterbau mit Kreuzverstärkung. Fahrbar mit 4 Gummi-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Feststellern.

Steckerfertige Ausführung mit 3 m langem Anschlusskabel und CEE-Norm-Stecker 16 A.

Bestell-Nr. 330-

Kesselinhalt
Kesseltiefe
Innendurchmesser
Aussendurchmesser
Gesamthöhe
Glyzerinfüllung
Elektroanschluss
Anschlusswert

KDN 120 F

120 Ltr.
510 mm
540 mm
610 mm
860 mm
32 Ltr.
400 V 3-N
8 kW

KDN 150 F

150 Ltr.
510 mm
610 mm
680 mm
860 mm
37 Ltr.
400 V 3-N
11 kW



[Ihr Fachhändler](#)