

BASTRAMAT

Universal-Mehrwagenanlagen in Segmentbauweise



BASTRAMAT

Universal-Mehrwagenanlagen in Segmentbauweise

BASTRAMAT Modellbezeichnung	Nutzraum-inhalt	Fassungs-vermögen	Gesamt-elektro-anschluss	Gas / Öl Nennwärme-belastung	ND-Dampf Befeuchtung	HD-Dampf Heizung	Absicherung 400 V 3-N Euro-Norm	Erforderliche Raumhöhe	Gesamtabmessungen Breite x Höhe x Tiefe / ... / Tiefe inkl. Tür
1 x 2-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 4000 C-...	6000 Ltr.	220-800 kg	65,4 kW	-	-	-	125 A	3800 mm	1510 x 3010 x 2260 / 2340 mm
B 4000 A-... / P-...	6000 Ltr.	220-800 kg	11,7 kW	58,1 kW	-	-	25 A	4100 mm	1510 x 3320 x 2260 / 2340 mm
B 4000 ND-C-...	6000 Ltr.	220-800 kg	65,4 kW	-	80 kg/h	-	125 A	3800 mm	1510 x 3010 x 2260 / 2340 mm
B 4000 HD-ND-...	6000 Ltr.	220-800 kg	5,4 kW	-	80 kg/h	100 kg/h	20 A	4000 mm	1510 x 3235 x 2260 / 2340 mm
1 x 3-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 6000 C-...	9000 Ltr.	330-1200 kg	97,9 kW	-	-	-	160 A	3800 mm	1510 x 3010 x 3325 / 3405 mm
B 6000 A-... / P-...	9000 Ltr.	330-1200 kg	20,2 kW	100 kW	-	-	50 A	4150 mm	1510 x 3365 x 3325 / 3405 mm
B 6000 ND-C-...	9000 Ltr.	330-1200 kg	97,9 kW	-	120 kg/h	-	160 A	3800 mm	1510 x 3010 x 3325 / 3405 mm
B 6000 HD-ND-...	9000 Ltr.	330-1200 kg	7,9 kW	-	120 kg/h	150 kg/h	20 A	4000 mm	1510 x 3235 x 3325 / 3405 mm
1 x 4-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 8000 C-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	130,4 kW	-	-	-	250 A	3800 mm	1510 x 3010 x 4395 / 4475 mm
B 8000 A-... / P-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	22,4 kW	116,2 kW	-	-	50 A	4100 mm	1510 x 3320 x 4395 / 4475 mm
B 8000 ND-C-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	130,4 kW	-	160 kg/h	-	250 A	3800 mm	1510 x 3010 x 4395 / 4475 mm
B 8000 HD-ND-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	10,4 kW	-	160 kg/h	200 kg/h	25 A	4000 mm	1510 x 3235 x 4395 / 4475 mm
2 x 2-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 8000 C-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	130,4 kW	-	-	-	250 A	3800 mm	3025 x 3010 x 2265 / 2345 mm
B 8000 A-... / P-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	22,4 kW	116,2 kW	-	-	50 A	4100 mm	3025 x 3320 x 2265 / 2345 mm
B 8000 ND-C-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	130,4 kW	-	160 kg/h	-	250 A	3800 mm	3025 x 3010 x 2265 / 2345 mm
B 8000 HD-ND-...	12000 Ltr.	440-1600 kg	10,4 kW	-	160 kg/h	200 kg/h	25 A	4000 mm	3025 x 3235 x 2265 / 2345 mm
1 x 5-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 10000 C-...	15000 Ltr.	550-2000 kg	162,9 kW	-	-	-	250 A	3800 mm	1510 x 3010 x 5440 / 5520 mm
B 10000 A-... / P-...	15000 Ltr.	550-2000 kg	28,2 kW	166 kW	-	-	63 A	4100 mm	1510 x 3320 x 5440 / 5520 mm
B 10000 ND-C-...	15000 Ltr.	550-2000 kg	162,9 kW	-	200 kg/h	-	250 A	3800 mm	1510 x 3010 x 5440 / 5520 mm
B 10000 HD-ND-...	15000 Ltr.	550-2000 kg	13,2 kW	-	200 kg/h	250 kg/h	35 A	4000 mm	1510 x 3235 x 5440 / 5520 mm
1 x 6-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 12000 C-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	195,4 kW	-	-	-	315 A	3800 mm	1510 x 3010 x 6505 / 6585 mm
B 12000 A-... / P-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	33,7 kW	200 kW	-	-	80 A	4100 mm	1510 x 3345 x 6505 / 6585 mm
B 12000 ND-C-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	195,4 kW	-	240 kg/h	-	315 A	3800 mm	1510 x 3010 x 6505 / 6585 mm
B 12000 HD-ND-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	15,4 kW	-	240 kg/h	300 kg/h	50 A	4000 mm	1510 x 3235 x 6505 / 6585 mm
2 x 3-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 12000 C-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	195,4 kW	-	-	-	315 A	3800 mm	3025 x 3010 x 3325 / 3405 mm
B 12000 A-... / P-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	33,7 kW	200 kW	-	-	80 A	4100 mm	3025 x 3345 x 3325 / 3405 mm
B 12000 ND-C-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	195,4 kW	-	240 kg/h	-	315 A	3800 mm	3025 x 3010 x 3325 / 3405 mm
B 12000 HD-ND-...	18000 Ltr.	660-2400 kg	15,4 kW	-	240 kg/h	300 kg/h	50 A	4000 mm	3025 x 3235 x 3325 / 3405 mm
1 x 7-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 14000 C-...	21000 Ltr.	770-2800 kg	227,9 kW	-	-	-	400 A	3800 mm	1510 x 3010 x 7570 / 7650 mm
B 14000 A-... / P-...	21000 Ltr.	770-2800 kg	39,2 kW	233 kW	-	-	80 A	4100 mm	1510 x 3345 x 7570 / 7650 mm
B 14000 ND-C-...	21000 Ltr.	770-2800 kg	227,9 kW	-	280 kg/h	-	400 A	3800 mm	1510 x 3010 x 7570 / 7650 mm
B 14000 HD-ND-...	21000 Ltr.	770-2800 kg	17,9 kW	-	280 kg/h	350 kg/h	50 A	4000 mm	1510 x 3235 x 7570 / 7650 mm
1 x 8-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 16000 C-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	260,4 kW	-	-	-	400 A	3800 mm	1510 x 3010 x 8635 / 8715 mm
B 16000 A-... / P-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	44,7 kW	266 kW	-	-	100 A	4100 mm	1510 x 3345 x 8635 / 8715 mm
B 16000 ND-C-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	260,4 kW	-	320 kg/h	-	400 A	3800 mm	1510 x 3010 x 8635 / 8715 mm
B 16000 HD-ND-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	20,4 kW	-	320 kg/h	400 kg/h	50 A	4000 mm	1510 x 3235 x 8635 / 8715 mm

Anlagen „1 x 2 Wagen“ können optional in komplett verschweißter Ausführung geliefert werden. Für den Eintransport ist dann eine Türbreite von 1500 x 2300 mm erforderlich; bei Segmentbauweise: 1200 x 2000 mm / Der Gesamtelektroanschlusswert versteht sich ohne externen Raucherzeuger / Anlagen mit horizontaler Wechselumluft sind 200 mm höher, o.a. Raumhöhe: +200 mm



BASTRAMAT Modellbezeichnung	Nutzraum-inhalt	Fassungs-vermögen	Gesamt-elektro-anschluss	Gas / Öl Nennwärme-belastung	ND-Dampf Befeuchtung 0,2 bar	HD-Dampf Heizung 6,0 bar	Absicherung 400 V 3~N Euro-Norm	Erforderliche Raumhöhe	Gesamtabmessungen Breite x Höhe x Tiefe / ... / Tiefe inkl. Tür
2 x 4-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) / Glimmrauch/Hackspan (...-TF) / Flüssigrauch (...-FR) / Reibrauch (...-RR)									
B 16000 C-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	260,4 kW	-	-	-	400 A	3800 mm	3025 x 3010 x 4395 / 4475 mm
B 16000 A-... / P-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	44,7 kW	266 kW	-	-	100 A	4100 mm	3025 x 3345 x 4395 / 4475 mm
B 16000 ND-C-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	260,4 kW	-	320 kg/h	-	400 A	3800 mm	3025 x 3010 x 4395 / 4475 mm
B 16000 HD-ND-...	24000 Ltr.	880-3200 kg	20,4 kW	-	320 kg/h	400 kg/h	50 A	4000 mm	3025 x 3235 x 4395 / 4475 mm
1 x 2-Wagen Reibrauch (...-RR) - Raucherzeuger in der Tür									
B 4001 C-RR	6000 Ltr.	220-800 kg	70,9 kW	-	-	-	125 A	3800 mm	1510 x 3010 x 2260 / 2605 mm
B 4001 A-RR / P-RR	6000 Ltr.	220-800 kg	16,9 kW	58,1 kW	-	-	50 A	4100 mm	1510 x 3320 x 2260 / 2605 mm
B 4001 ND-C-RR	6000 Ltr.	220-800 kg	70,9 kW	-	80 kg/h	-	125 A	3800 mm	1510 x 3010 x 2260 / 2605 mm
B 4001 HD-ND-RR	6000 Ltr.	220-800 kg	10,9 kW	-	80 kg/h	100 kg/h	35 A	4000 mm	1510 x 3235 x 2260 / 2605 mm
1 x 3-Wagen Reibrauch (...-RR) - Raucherzeuger mit Gebläse in der Tür									
B 6001 C-RR	9000 Ltr.	330-1200 kg	103,7 kW	-	-	-	200 A	3800 mm	1510 x 3010 x 3325 / 3670 mm
B 6001 A-RR / P-RR	9000 Ltr.	330-1200 kg	26,0 kW	100 kW	-	-	63 A	4150 mm	1510 x 3365 x 3325 / 3670 mm
B 6001 ND-C-RR	9000 Ltr.	330-1200 kg	103,7 kW	-	120 kg/h	-	200 A	3800 mm	1510 x 3010 x 3325 / 3670 mm
B 6001 HD-ND-RR	9000 Ltr.	330-1200 kg	13,7 kW	-	120 kg/h	150 kg/h	35 A	4000 mm	1510 x 2325 x 3325 / 3670 mm
1 x 4-Wagen Reibrauch (...-RR) - Raucherzeuger mit Gebläse in der Tür									
B 8001 C-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	136,2 kW	-	-	-	250 A	3800 mm	1510 x 3010 x 4395 / 4740 mm
B 8001 A-RR / P-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	28,2 kW	116,2 kW	-	-	63 A	4100 mm	1510 x 3320 x 4395 / 4740 mm
B 8001 ND-C-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	136,2 kW	-	160 kg/h	-	250 A	3800 mm	1510 x 3010 x 4395 / 4740 mm
B 8001 HD-ND-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	16,2 kW	-	160 kg/h	200 kg/h	50 A	4000 mm	1510 x 3235 x 4395 / 4740 mm
2 x 2-Wagen Reibrauch (...-RR) - Raucherzeuger mit Gebläse in der Tür									
B 8001 C-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	136,2 kW	-	-	-	250 A	3800 mm	3025 x 3010 x 2265 / 2610 mm
B 8001 A-RR / P-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	28,2 kW	116,2 kW	-	-	63 A	4100 mm	3025 x 3320 x 2265 / 2610 mm
B 8001 ND-C-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	136,2 kW	-	160 kg/h	-	250 A	3800 mm	3025 x 3010 x 2265 / 2610 mm
B 8001 HD-ND-RR	12000 Ltr.	440-1600 kg	16,2 kW	-	160 kg/h	200 kg/h	50 A	4000 mm	3025 x 3235 x 2265 / 2610 mm
1 x 5-Wagen Reibrauch (...-RR) - Raucherzeuger mit Gebläse in der Tür									
B 10001 C-RR	15000 Ltr.	550-2000 kg	168,7 kW	-	-	-	315 A	3800 mm	1510 x 3010 x 5440 / 5780 mm
B 10001 A-RR / P-RR	15000 Ltr.	550-2000 kg	33,7 kW	166,0 kW	-	-	80 A	4100 mm	1510 x 3320 x 5440 / 5780 mm
B 10001 ND-C-RR	15000 Ltr.	550-2000 kg	168,7 kW	-	200 kg/h	-	315 A	3800 mm	1510 x 3010 x 5440 / 5780 mm
B 10001 HD-ND-RR	15000 Ltr.	550-2000 kg	18,7 kW	-	200 kg/h	250 kg/h	50 A	4000 mm	1510 x 3235 x 5440 / 5780 mm
2 x 3-Wagen Reibrauch (...-RR) - Raucherzeuger mit Gebläse in der Tür									
B 12001 C-RR	18000 Ltr.	660-2400 kg	207,0 kW	-	-	-	400 A	3800 mm	3025 x 3010 x 3325 / 3670 mm
B 12001 A-RR / P-RR	18000 Ltr.	660-2400 kg	45,3 kW	200,0 kW	-	-	100 A	4100 mm	3025 x 3345 x 3325 / 3670 mm
B 12001 ND-C-RR	18000 Ltr.	660-2400 kg	207,0 kW	-	240 kg/h	-	400 A	3800 mm	3025 x 3010 x 3325 / 3670 mm
B 12001 HD-ND-RR	18000 Ltr.	660-2400 kg	27,0 kW	-	240 kg/h	300 kg/h	63 A	4000 mm	3025 x 3235 x 3325 / 3670 mm
1 x 2-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) - Raucherzeuger in der Tür									
B 4001 C-UF	6000 Ltr.	220-800 kg	66,23 kW	-	-	-	125 A	3800 mm	1510 x 3010 x 2260 / 2660 mm
B 4001 A-UF / P-UF	6000 Ltr.	220-800 kg	12,53 kW	58,1 kW	-	-	35 A	4100 mm	1510 x 3320 x 2260 / 2660 mm
B 4001 ND-C-UF	6000 Ltr.	220-800 kg	66,23 kW	-	80 kg/h	-	125 A	3800 mm	1510 x 3010 x 2260 / 2660 mm
B 4001 HD-ND-UF	6000 Ltr.	220-800 kg	6,23 kW	-	80 kg/h	100 kg/h	20 A	4000 mm	1510 x 3235 x 2260 / 2660 mm
1 x 3-Wagen Glimmrauch/Sägemehl (...-UF) - Raucherzeuger in der Tür									
B 6001 C-UF	9000 Ltr.	330-1200 kg	98,73 kW	-	-	-	160 A	3800 mm	1510 x 3010 x 3325 / 3730 mm
B 6001 A-UF / P-UF	9000 Ltr.	330-1200 kg	21,03 kW	100 kW	-	-	50 A	4150 mm	1510 x 3365 x 3325 / 3730 mm
B 6001 ND-C-UF	9000 Ltr.	330-1200 kg	98,73 kW	-	120 kg/h	-	160 A	3800 mm	1510 x 3010 x 3325 / 3730 mm
B 6001 HD-ND-UF	9000 Ltr.	330-1200 kg	8,73 kW	-	120 kg/h	150 kg/h	25 A	4000 mm	1510 x 3235 x 3325 / 3730 mm

Legende der Beheizungsarten: C = Elektro / A = Gas / P = Öl / ND = Niederdruck-Dampf / HD = Hochdruck-Dampf / Maße beziehen sich auf Rauchwagengröße: 1000 x 2000 x 1000 mm
Hinweis: Anlagen der Ausführung „Glimmrauch/Hackspan (...-TF)“ sind ab Quartal 3/2006 lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage.



Bayha & Strackbein GmbH

Postfach 1260 · D-59702 Arnsberg
Kleinbahnstraße 12-16 · D-59759 Arnsberg-Hüsten

Telefon +49 (0)2932/48 1-0
Telefax +49 (0)2932/4 81 39

Internet: www.bastra.de
E-Mail: info@bastra.de

Übersicht Universal-Mehrwagenanlagen und Raucherzeuger



Weitere Größen auf Anfrage.

Informationen über unsere Mikroprozessor-Steuerungen entnehmen Sie bitte unserem Prospekt BASTRA Steuerungstechnologien.

BASTRAMAT Raucherzeuger	Rauch- erzeugung	Elektro- anschluss	Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe
RE 200	Sägemehl Glimmrauch	1,57 kW	725 x 1400 x 690 mm
RE 300	Sägemehl Glimmrauch	1,41 kW	825 x 1320 x 790 mm
RE 560 H	Hackspan Glimmrauch	1,38 kW	565 x 1655 x 565 mm
RR 650	Reibrauch	5,50 kW	480 x 2425 x 1040 mm